

LEISTUNGSERKLÄRUNG

TTE® PFLASTERSTEIN



1. Eindeutiger Code zur Identifizierung des Produkttyps:
Betonpflasterstein
2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e):
Pflasterelemente für den Außenbereich
3. Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1
87752 Holzgünz
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
5. Harmonisierte Norm:
EN 1338:2003 und EN 1338:2003/AC:2006
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung

Brandverhalten	A1
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	ausreichend
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten
Spaltzugfestigkeit	$\geq 3,6$ MPa
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend
Wärmeleitfähigkeit	1,42 W/(m*K)
Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers, unterzeichnet: René Hübner - Geschäftsführer

Holzgünz, 12.07.2023.....
(Datum und Ort der Ausstellung)

(Unterschrift)

Informationen zur Verwendungserklärung - Stand: 12.2023

Die Leistungserklärung gilt für das in der nachstehenden Tabelle aufgeführte Produkt in allen Farbvarianten.

Dicke des Pflastersteins	Name des Pflasters
4,9 cm 5,1 cm	TTE® Pflasterstein 7,4 x 7,4 x 4,9 cm TTE® Pflasterstein ^{GRIP} 7,4 x 7,4 x 5,1 cm
Andere Produktmerkmale	
Absorption	Klasse 2 (B) (≤ 6%)
Abriebfestigkeit	Klasse 4 (I)
Zulässige Maßabweichungen: Länge und Breite	± 2 mm
Zulässige Maßabweichungen: Dicke	± 3mm

Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006.

